



Lexmark C2335

Uitzonderlijke prestaties, veilig en duurzaam



Lexmark C2335

Dankzij zijn uitzonderlijke prestaties en een uitgekiend ontwerp biedt de C2335 printer een hogere productiviteit, een snelheid tot 33 pagina's per minuut* op A4-papier en een rendement van maximaal 20.000 pagina's in zwart-wit** en tot 11.700 pagina's in kleur**. Dit efficiënte model is ontworpen voor een lange levensduur met milieucertificeringen en geavanceerd energiebeheer en heeft een hoge duurzaamheid. Snelle tijd tot eerste afdruk, superieure afdrukkwaliteit en eenvoudig te gebruiken aanraakscherm.

Ontworpen voor veiligheid

De expertise van Lexmark helpt klanten hun gegevens, hun apparaat en hun netwerk te beschermen. Ons beveiligings-ecosysteem is ontworpen om de meest complexe gegevensproblemen het hoofd te bieden. We hebben nu de Trusted Platform Module*** toegevoegd. Deze module omvat ingebouwde verificatie, systeemintegriteitscontroles en cryptografische mogelijkheden om het systeem een unieke digitale vingerafdruk te geven. TPM voldoet aan de strengste Amerikaanse veiligheidsnormen van de industrie en de overheid, waaronder Common Criteria en Federal Information Processing Standard (FIPS).

Onder eigendomsrecht ontwikkelde technologie

Wij bezitten kerntechnologie voor hardware, firmware, services en oplossingen om naadloze verbindingen te maken die zijn ontworpen om leemten in de veiligheid te beperken bij alle stappen, van uw documenten, uw apparaten en uw netwerk. Onze expertise biedt voordelen voor onze klanten.

Duurzaamheid

Met certificeringen in Energy Star®, Blue Angel, RoHS, EPEAT® Silver. De modellen zijn duurzaam voor vandaag en morgen.

Lexmark is marktleider op het gebied van gerecycled materiaal. Producten gebruiken ten minste 35% PCR-materiaal en Lexmark blijft zich voortdurend richten op verbetering. Deze lijn is ook ontwikkeld voor een lange levensduur en ontworpen om lang mee te gaan en afval te verminderen.

Intelligent ontwerp

Elk aanraakpunt is ontworpen om bestand te zijn tegen intensief gebruik en te voldoen aan toegankelijkheidsnormen. De stalen frames ondersteunen het apparaat en zorgen voor

duurzaamheid, voor consistente prestaties op lange termijn. De producten zijn ontworpen voor een lange levensduur met onderdelen die lang meegaan en kunnen eenvoudig worden onderhouden met weinig hulpmiddelen.



Beheersbaarheid

Deze apparaten kunnen op afstand worden beheerd, inclusief configuratie, beheer van verbruiksartikelen en diagnose. Draadloze mogelijkheden voor toegang en firmware-updates op afstand maken het gemakkelijk om te upgraden naar de nieuwste apps en beveiligingsfuncties. Met onze app voor mobiel afdrukken kunt u eenvoudig uw afdruktaken vanaf externe locaties controleren en beheren, alles vanaf uw telefoon.

Doorlopende professionele productondersteuning


Van eenvoudige installatie tot een leven lang grote paginavolumes: onze apparaten zijn eenvoudig te gebruiken en intuïtief. Van instructievideo's en ondersteuningsvideo's voor producten tot eenvoudige richtlijnen met kleurcode voor onderhoudstaken, zoals het vervangen van toner, maken van het werken met ons apparaat een eersteklas ervaring.

* Afdruksnelheden gemeten conform ISO/IEC 24734 (ESAT). Ga voor meer informatie naar: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Rendement gebaseerd op ongeveer 5% afdrukdekking. In overeenstemming met de beginselen kringlooeconomie bevatten originele Lexmark-supplies met Unison™-toner mogelijk onderdelen die zijn teruggewonnen uit het Lexmark cartridge inzamelprogramma (LCCP). Op de cartridges van het Lexmark-retourneringsprogramma zijn de bepalingen en voorwaarden van het Lexmark-retourneringsprogramma van toepassing. Zie lexmark.com/returnprogram voor meer informatie. Normale cartridges zonder de voorwaarden en bepalingen van het Lexmark retourneringsprogramma zijn beschikbaar op lexmark.com of via Lexmark Channel Partners.

*** In sommige landen is de Trusted Platform Module (TPM) niet beschikbaar.

Lexmark C2335



1 **Printer met aanraakscherm van 7,2 cm**
318.30 x 455 x 422.50 mm

2 **Uitvoerlade voor 170 vellen**
Afmetingen maken deel uit van het basismodel

3 **Multifunctionele invoer voor enkele vellen**
Afmetingen maken deel uit van het basismodel

4 **Lade voor 250 vel**
Afmetingen maken deel uit van het basismodel

5 **650-Sheet Duo Tray**
132.1 x 424.2 x 416.6 mm

6 **550-Sheet Tray**
132.1 x 424.2 x 416.6 mm

7 **550-Sheet Tray**
132.1 x 424.2 x 416.6 mm

8 **Printermeubel (hoogte instelbaar)**
521 x 653 x 625 mm

 Standaard

 Optioneel

P/N
50M0170

Hardware
Lexmark C2335

P/N
24B7549

Supplies
Lexmark C2335, XC2335 cyan
11,7K tonercartridge

24B7550

Lexmark C2335, XC2335
magenta 11,7K tonercartridge

24B7551

Lexmark C2335, XC2335 geel
11,7K tonercartridge

24B7552

Lexmark C2335, XC2335 zwart
20K tonercartridge

75M0W00

Lexmark CS531, 632, 639, CX532,
635, C2335, XC2335 30K Waste
Toner Bottle

75M0ZK0

Lexmark CS531, 632, 639, CX532,
635, C2335, XC2335 Black
Return Program 150K Imaging
Kit

75M0ZV0

Lexmark CS531, 632, 639, CX532,
635, C2335, XC2335 4-Color
Return Program 150K Imaging
Kit

P/N

Papierverwerking

50M7550

Lade voor 550 vel

50M7650

Duolade voor 650 vel

P/N

Memory Options

57X9528

Intelligent Storage Drive (ISD)

P/N

Application Solutions

57X0300

Smartcardlezer

57X0301

Contactloze smartcardlezer

82S1203

IPDS License

82S1204

Bar Code License

P/N

Furniture

40C2300

CS72x, CX725 printermeubel
(hoogte instelbaar)

Productspecificaties

Lexmark C2335

Afdrukken

Display	2.8 inch (7.2 cm) Colour touch screen
Afdruksnelheid	tot: zwart: 33 pagina's per minuut ¹ (A4) / kleur: 33 pagina's per minuut ¹ (A4)
Tijd tot de eerste pagina	in: zwart: 7.1 seconden / kleur: 7.6 seconden
Afdrukkwaliteit	zwart: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / kleur: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi
Geheugen	standaard: 1024 MB / maximum: 1024 MB
Vaste schijf	Intelligent Storage Drive available; Magnetic Hard Disk available
Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume	1,500 - 10,000 pagina's ²
Maximale maandelijkse gebruiksindicatie	tot: 100,000 pagina's per maand ³

Supplies ⁴

Rendement cartridges	tot: 20.000 ⁵ pagina's zwarte cartridge / tot: 11,700 ⁵ -page Colour (CMY) Cartridges
Cartridge(s) meegeleverd	3000 ⁵ pagina's zwarte retourprogramma tonercartridge ⁵ , 2000 ⁵ pagina's kleuren (CMY) retourprogramma tonercartridges ⁵

Papierverwerking

Standaard papierverwerking	170-Sheet Output Bin, Single sheet multipurpose feeder, 250-Sheet Tray
Optionele papierverwerking	Duo-lade voor 650 vel, Lade voor 550 vel
Invoercapaciteit	tot: standaard: 251 vel / maximum: 2001 vel
Uitvoercapaciteit	tot: standaard: 170 vel / maximum: 170 vel
Ondersteunde mediatypes	Vinyl etiketten, Papieren etiketten, Kaart Voorraad, Gewoon papier, enveloppen, Raadpleeg de Card Stock & Label Guide.
Ondersteunde mediaformaten	A6, Oficio, 7 3/4 envelop, 9 Envelop, JIS-B5, A4, wettelijk, A5, Hagaki kaarten, Brief, B5 Envelop, Uitspraak, C5-envelop, uitvoerend, universeel, DL-envelop, Folio, 10 Envelop

Algemeen ⁶

Aansluitmogelijkheden	std.: Gigabit Ethernet (10/100/1000), MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac, USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerde poort (type A), USB 2.0 - achterzijde (type A, Hi-Speed gecertificeerd), USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerd (Type B)
Geluidsniveau	51 dBA (afdrukken)
Omgevingsspecificaties	Altitude: 0 - 2900 Meters (9,500 Feet) / Luchtvochtigheid: 15 tot 80% relatieve luchtvochtigheidsgraad / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)
Garantie	1-year Onsite Service + 3-years Parts Only guarantee (Maintenance Kit included)
Afmetingen / Gewicht	HxBxD: 318.30 x 455 x 422.50 mm / 20.55 kg
Energy Star Typical Electricity Consumption	TEC: 0.46 kWh per week

Alle informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Lexmark is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen.

¹ Print- en kopieersnelheid gemeten in overeenstemming met respectievelijk ISO / IEC 24734 en ISO / IEC 24735 (ESAT). Zie voor meer informatie: www.lexmark.com/ ISO'snelheden. ² "Aanbevolen maandelijkse paginahoofveelheid" is een reeks pagina's die klanten helpt het productaanbod van Lexmark te evalueren op basis van het gemiddelde aantal pagina's dat klanten elke maand op het apparaat willen afdrukken. Lexmark raadt aan het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden voor optimale apparaatprestaties, op basis van factoren zoals: suppliesvervangingsintervallen, papierbeladingsintervallen, snelheid en gebruikelijk klantgebruik.

³ "Maximale maandelijkse inschakelduur" wordt gedefinieerd als het maximale aantal pagina's dat een apparaat in een maand kan leveren met behulp van een bewerking met meerdere snelheden. Deze statistiek biedt een vergelijking van de robuustheid ten opzichte van andere Lexmark-printers en MFP's. ⁴ Product functioneert alleen met vervangende cartridges die zijn ontworpen voor gebruik in een specifieke geografische regio. Zie www.lexmark.com/regions voor meer informatie. ⁵ Gemiddeld continu zwart of continu samengesteld CMY-gecertificeerd patroon levert op tot dit aantal standaardpagina's in overeenstemming met ISO / IEC 19798. ⁶ Printers worden verkocht onder bepaalde licentie- / overeenkomstvoorwaarden. Zie www.lexmark.com/printerlicense voor details.

© 2023 Lexmark. Alle rechten voorbehouden.

Lexmark, het Lexmark logo en Unison zijn handelsmerken van Lexmark International, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apple en AirPrint zijn handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen en regio's. MOPRIA®, het Mopria®-logo en de logo's van Mopria® Alliance™ zijn gedeponeerde en/of niet-gedeponeerde handelsmerken en servicemerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Ongeautoriseerd gebruik is ten strengste verboden. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn gedeponeerde handelsmerken van het Amerikaanse Environmental Protection Agency. EPEAT® is een handelsmerk van de Green Electronics Council in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.

Dit product wordt geleverd met software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).



lexmark.nl